

Karta informacyjna produktu nr 1162115

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC

Opis produktu:

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC to olej silnikowy produkowany na bazie niekonwencjonalnych i hydrokrakowanych olejów bazowych, komponentów syntetycznych i nowoczesnych dodatków. Gwarantuje najdłuższe okresy między wymianami i wysoką ochronę przed zużyciem przy niskim zużyciu oleju i paliwa.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Przeznaczony do silników benzynowych stosowanych na jednostkach pływających.

Właściwości:

- Doskonałe właściwości myjące i dyspergujące.
- Niskie parowanie.
- Duża odporność na starzenie.
- Ochrona przed tworzeniem się powierzchni lustrzanej.
- Bardzo dobre właściwości podczas rozruchu zimnego silnika.
- Redukcja zużycia oleju i paliwa.

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr. OEM:

Klasyfikacja jakościowa: API SL, ACEA E7/B4

Specyfikacje: VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, SKL

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie wg
Kolor			niebieski	
Gęstość	przy 20°C	kg/m ³	859,0	DIN 51 757
Lepkość	przy 100°C	mm ² /s	13,7	DIN 51 562
	przy 40°C	mm ² /s	92,0	DIN 51 562
	przy -25°C	mPa.s	<7000	DIN 51 377
Indeks lepkości VI			151	DIN ISO 2909
Temperatura płynięcia (pourpoint)		°C	- 36	DIN ISO 3016
Temperatura zapłonu (COC)		°C	214	DIN ISO 2592
TBN		mg KOH/g	11	ASTM D2896
Zawartość popiołu siarczanowego		%.	1,3	-

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.

